



Scheda prodotto

Vivaldi Domotica KNX.ITU



Interfaccia pulsanti per sonda di temperatura e umidità.

Con funzioni di termostato, controllo umidità e controllo temperatura di rugiada nell'ambiente.

Necessita quindi di un dispositivo di supervisione presente nell'impianto per procedere con le operazioni di settaggio e visualizzazione, come ad esempio [Vivaldi Domotica iCONTROL4.0+](#).

Misure di temperatura comprese tra -40 °C e 125 °C, e di umidità relativa comprese tra 0% e 100%.

Non necessita di alcuna procedura di taratura.

Cabinet compatto per installazione su scatola di derivazione (es. 503).

Dati ETS:

- funzioni interfaccia pulsanti come per [Vivaldi Domotica KNX.4I](#)
- misura umidità ambientale con oggetto da 2 Byte
- gestione di 4 soglie di umidità con relativo allarme
- gestione di 4 soglie di temperatura di rugiada con relativo allarme

interfaccia pulsanti con sonda di temperatura, umidità e funzioni termostato

gestione 4 soglie umidità con allarme

gestione 4 soglie temperatura di rugiada con allarme.

Contenitore: IP20.

Dimensioni (LxHxP): 54x44x17 mm.

Peso 0,15 Kg.

Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso



Immagini

Vivaldi Domotica KNX.ITU

