



Scheda prodotto

## Vivaldi EN54 FREESOURCEMK3



### Dispositivo all-in-one multisorgente di zona o remoto.

Da utilizzare in abbinamento:

- ai diffusori attivi VIVALDI

- alle centrali/matrici di evacuazione VIVALDI serie EVO500, EVO1000 o EVO+.

Supervisione e controllo da remoto tramite [Vivaldi EN54 EVO.VISION](#) (per sistemi di evacuazione), [Vivaldi Domotica iCONTROL4.1L](#), [Vivaldi Domotica iCONTROL4.0+](#).

- DAB/DAB+ Radio Digitale (per utilizzare la radio DAB è necessario collegare FREESOURCEMK3 all'impianto antenna TV esistente tramite cavo coassiale 75ohm)
- BLUETOOTH 5.0 con assegnazione pin automatica, possibilità di rinominare il dispositivo
- FUNZIONE TERMOSTATO termoregolazione ambiente su misura alle proprie esigenze. Controllo e regolazione della temperatura di ogni singola zona in abbinamento ad [Vivaldi Domotica iCONTROL4.0+](#) ed [Vivaldi Domotica KNX.ITU](#).
- RADIO FM con RDS, 6 frequenze memorizzabili
- Profilo HFP (Hands Free): in sorgente Bluetooth funzione Vivavoce per lo smartphone.
- Chime integrato: funzione attivabile in 3 modalità: in ricezione chiamata, all'invio chiamata o entrambe.
- Equalizzatore grafico a 7 Bande.
- Possibilità di mixare una sorgente esterna, tramite ingresso MIC, su tutte le sorgenti.
- Nuova interfaccia grafica e nuovo menù di navigazione.
- Regolazione del bilanciamento dei canali Left/Right.
- Possibilità di impostare le uscite, amplificate e PreOut, nelle modalità: tutto stereo/tutto mono/solo ampli mono.



- Possibilità di impostare l'uscita PreOut senza Mute.
- Funzione di accensione e/o spegnimento automatica in base alla presenza di segnale nell'ingresso AUX1 oppure AUX2.
- Aggiornamento firmware tramite USB.
- Ingresso Bilanciato per base microfonica [Vivaldi Ulisse BM1000D](#), oppure microfoni a condensatore (abilitando PhantomPower).
- Uscita audio bilanciata Mono.

Inoltre:

- RADIO FM con RDS, 6 frequenze memorizzabili.
  - LETTORE USB di file audio (MP3, WMA, AAC).
  - MICROFONO per ascolti ambientali (bambini, disabili, anziani..) o invio di messaggi
  - Display OLED.
  - Ricevitore IR per telecomando TCIR5.
  - Doppio ingresso AUX per sorgenti locali (es. TV, CD, PC, Sky...)
  - Uscita PreOut per diffusori attivi VIVALDI, con possibilità di scegliere tra uscita a volume fisso oppure subordinata al volume principale, subwoofer attivi (Vivaldi Giove Sub8AB, Vivaldi Giove Sub8AW, Vivaldi Giove Sub10AB, Vivaldi Giove Sub10AW, Vivaldi Giove Sub12AB, Vivaldi Giove Sub12AW).
- 
- Schermata di standby, selezionabile.
  - Bluetooth con controllo della riproduzione (play/pausa, avanti/indietro traccia).
  - Microfono con sensibilità automatica del volume.
  - Orologio e sveglia con funzione di timer programmabile per accensione e/o spegnimento automatici.
  - Gestione da menù delle funzionalità degli Ingressi/Uscite OC1, OC2, IL.
  - Impostazione modalità Master/Slave/Ibrida (OC1) per le chiamate microfoniche.
  - Ingresso/Uscita "IL" bidirezionale, con funzione Master/Slave/Ibrida.
  - Volume massimo regolabile.

Colori disponibili:

- grigio antracite ([Vivaldi EN54 FREESOURCEMK3.B](#))
- white ([Vivaldi EN54 FREESOURCEMK3.W](#)).

Telecomando slim ([Vivaldi GIOVE TCIR5](#)), fornito in dotazione.

Predisposto per scatola 503 oppure 3 moduli di 504, 506, 507...

Compatibilità con le placche civili tramite [Vivaldi Ulisse ADATTATORI](#) (da ordinare a parte in fase d'ordine).

Necessita di alimentatore [Vivaldi Giove AL1](#) (alimenta fino a 6 FreeSource).

Peso 0,15 Kg.

*Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso*

 Immagini

**Vivaldi EN54**  
**FREESOURCEMK3**





