



Diffusore TOP CLASS, rettangolare Frameless, 3 vie da incasso a controsoffitto o parete, **HI-FI**.

Ideale per sistemi Home Cinema o diffusioni sonore di alta qualità.

Altoparlante: 20 cm woofer in Kevlar.

8 cm Medio in Kevlar.

Tweeter a cupola 2,5 cm in neodimio, seta e titanio, orientabile (in casi di installazioni su posizioni non ottimali permette di dare direttività alle alte frequenze non penalizzando la qualità dell'ascolto).

Potenza 120W RMS.

Potenza musicale 240W.

Amplificazione consigliata da 10 a 150 W RMS.

Impedenza 4-8 Ω selezionabile.

Risposta in frequenza 40-22000 Hz.

Sensibilità 89 dB.

Angolo di dispersione 120° (V/O)

Dimensioni (LxHxP) 264x367x112 mm.

Foro da incasso (LxH) 325x222 mm.

Peso 3,1 Kg.

Incasso su cartongesso, pareti di legno e simili: non servono accessori, il diffusore nel retro ha dei ganci per l'ancoraggio stabile.



Incasso su muratura: tramite scatola da incasso [Vivaldi Ulisse SR3PLUS](#).

Colore bianco RAL9016, verniciabile (vedi [Vivaldi Giove GIADA20HPF.R](#)).

Cabinet: ABS con griglia di protezione in metallo.

Temperatura di lavoro da -20° a +65°.

Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso

Immagini

Vivaldi Giove GIADA20HPF

