

Subwoofer rotondo, da incasso, **Frameless**

Woofer 20,5 cm

**Potenza 80W RMS**

Risposta in frequenza 40-200 Hz

Max output level 110 dB 1W/1mt

Angolo di dispersione 180° (V/O)

Dimensioni (DxP) 277x105 mm

Foro da incasso (D) 258 mm

Peso 1,9 Kg

**Incasso su cartongesso, pareti di legno e simili:** non servono accessori, il diffusore nel retro ha dei ganci per l'ancoraggio stabile.

**Incasso su muratura:** tramite [Vivaldi Ulisse SR30](#).

Colore bianco RAL 9016, verniciabile (vedi [Vivaldi Giove SUBROUND20F.R](#))

Temperatura di lavoro da -20° a +65°.


*Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso*

# VIVALDI

 Immagini

## Vivaldi Giove SUBROUND20F

---



**Vivaldi** srl

Via E. Fermi, 8 Z.I. EST - 30020 Noventa di Piave (Venezia) ITALIA  
Tel. +39 0421 307825 - [info@vivaldigroup.it](mailto:info@vivaldigroup.it) - [www.vivaldigroup.it](http://www.vivaldigroup.it)  
P.IVA e C.F. 02880360272