



**Mixer 13 canali assegnabili (DIP switch) su 2 uscite indipendenti. Dotato di registratore USB.**

8 ingressi COMBO XLR/JACK livello microfonico (-20dB) / Linea (0dB) con Phantom 48V attivabile.

2 ingressi RCA livello linea (0dB) stereo.

**2x porta USB tipo A (1 per registrazioni/riproduzioni, 1 per riproduzioni). Formati supportati: .wma, .mp3, wav, .flac**

**1x ricevitore audio Bluetooth.**

2 uscite XLR (bil.) con controlli di toni e volumi indipendenti.

2 uscite RCA a livello fisso linea (0dB).

Funzione di priorità ingressi 1 e 2 attivabile.

Alimentazione 100-240Vca.

Consumo 12Wmax

Controllo toni alti/bassi.

Dimensioni (LxHxP) 484x66x250 mm.

Dimensioni rack 19": 1,5U.

Peso 2,9 Kg.

Colore nero.

*Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso*

# VIVALDI

 Immagini

## Vivaldi Ulisse M12X2BT



**Vivaldi** srl

Via E. Fermi, 8 Z.I. EST - 30020 Noventa di Piave (Venezia) ITALIA  
Tel. +39 0421 307825 - info@vivaldigroup.it - www.vivaldigroup.it  
P.IVA e C.F. 02880360272