



Subwoofer amplificato.

Woofer 20 cm.

Potenza 60W RMS - 120W musicali.

Massima pressione sonora 104 dB.

Gamma utile 40-150 Hz.

Frequenza di crossover 40-150 Hz.

Regolazione fase da 0° a 180°.

Alimentazione 115/230Vca auto switch.

Consumo 180VA.

Accensione On/Off, auto On/Off.

Dimensioni (LxHxP) 265x344x275 mm.

Peso 7,8 Kg.

Colore bianco ([Vivaldi Giove Sub8AW](#)) o nero ([Vivaldi Giove Sub8AB](#)).

Cabinet MDF impiallacciato PVC.

Temperatura di lavoro da -20° a +65°.

Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso

VIVALDI



Vivaldi srl

Via E. Fermi, 8 Z.I. EST - 30020 Noventa di Piave (Venezia) ITALIA
Tel. +39 0421 307825 - info@vivaldigroup.it - www.vivaldigroup.it
P.IVA e C.F. 02880360272

VIVALDI



Vivaldi srl

Via E. Fermi, 8 Z.I. EST - 30020 Noventa di Piave (Venezia) ITALIA
Tel. +39 0421 307825 - info@vivaldigroup.it - www.vivaldigroup.it
P.IVA e C.F. 02880360272