



Mixer multieffetto con DSP.

3 ingressi mic + 2 stereo Line.

Lettore mp3 con display digitale, ingresso USB, Bluetooth e lettore SD-CARD.

Funzione di registrazione su USB o SD-CARD.

Interfaccia audio integrata full duplex (permette riproduzione e registrazione da PC/MAC tramite connessione USB).

Ingresso MIC XLR.

Risposta in frequenza 20-20.000Hz.

Gain Range +10 / +60 dB.

Livello MAX di ingresso 12dBu @10dB Gain.

Impedenza 26K Ω .

Ingresso LINE Jack Bil/sbil 6.3mm.

Impedenza 20K Ω bilanciato.

Livello MAX di ingresso 30 dBu.

EQ canale: Alti 12KHz / ± 15 dB; Medi 2.5KHz / ± 15 dB; Bassi 80Hz / ± 15 dB.

Uscita MAIN Jack 6.3mm 240 Ω .

Uscita CUFFIA Jack stereo 6.33 mm.

Freq. di campionamento 40KHz.

Alimentazione 230V 50/60Hz.

Alimentazione phantom +48V.

Equalizzatore grafico stereo a 7 bande sul master.

Equalizzatore british a 3 bande su ogni canale.

VIVALDI

Tasto MUTE su ogni canale.

Unità multieffetto DSP 24bit integrata con 99 effetti e indicatore di livello a 6 LED.

Funzione di riduzione del rumore per il karaoke.

Indicatore di livello master a 8 LED.

Uscita cuffie.

Dimensioni (LxHxP) 270x85x285 mm.

Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso



Immagini

Vivaldi Ulisse M5EFX



Vivaldi srl

Via E. Fermi, 8 Z.I. EST - 30020 Noventa di Piave (Venezia) ITALIA
Tel. +39 0421 307825 - info@vivaldigroup.it - www.vivaldigroup.it

P.IVA e C.F. 02880360272