



Kit subwoofer ATTIVO, rettangolare, da incasso a controsoffitto, design FRAMELESS.

**Ideale per sistemi Home Cinema o diffusioni sonore di alta qualità (in abbinamento ai diffusori).**

Woofer 20 cm.

Potenza 140+140W RMS tramite E80S.

Risposta in frequenza 35-200 Hz.

Max output level 112dB 1W/1mt.

Angolo di dispersione 180°

Alimentazione tramite AL9B (fornito in dotazione).

Dimensioni (LxHxP) 242x362x135 mm

Foro da incasso (LxH) 220x340 mm

Peso 2,7 Kg

Colore bianco RAL9016, verniciabile (vedi ##Vivaldi Giove SUBGIADA20SPFA.R##).

Cabinet: ABS con griglia di protezione in metallo.

Composizione Kit: SUBGIADA20SPFA, E80, AL9B.

**Incasso su cartongesso, pareti di legno e simili:** tramite [Vivaldi Ulisse SR20](#).

**Incasso su muratura:** tramite [Vivaldi Ulisse SR20](#).

*Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso*

# VIVALDI

 Immagini

## Vivaldi PRO SUBGIADA20SPFA

---



**Vivaldi** srl

Via E. Fermi, 8 Z.I. EST - 30020 Noventa di Piave (Venezia) ITALIA  
Tel. +39 0421 307825 - [info@vivaldigroup.it](mailto:info@vivaldigroup.it) - [www.vivaldigroup.it](http://www.vivaldigroup.it)  
P.IVA e C.F. 02880360272