



Kit subwoofer ATTIVO, rotondo, da incasso a controsoffitto, design FRAMELESS.

**Ideale per sistemi Home Cinema o diffusioni sonore di alta qualità (in abbinamento ai diffusori).**

Woofer 20 cm.

Potenza 140+140W RMS (tramite E80S).

Risposta in frequenza 35-200 Hz.

Max output level 112dB 1W/1mt.

Angolo di dispersione 180°.

Alimentazione tramite AL9B (fornito in dotazione).

Dimensioni (DxP) 284x104 mm.

Foro da incasso (D) 258 mm.

Peso 2 Kg.

Colore bianco RAL9016, verniciabile (vedi ##Vivaldi Giove SUBROUND20SPFA.R##).

Cabinet: ABS con griglia di protezione in metallo.

Composizione Kit: SUBROUND20SPFA, E80S, AL9B.

**Incasso su cartongesso, pareti di legno e simili:** tramite [Vivaldi Ulisse SR30](#).

**Incasso su muratura:** tramite [Vivaldi Ulisse SR30](#).

*Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso*

# VIVALDI

 Immagini

## Vivaldi PRO SUBROUND20SPFA



**Vivaldi** srl

Via E. Fermi, 8 Z.I. EST - 30020 Noventa di Piave (Venezia) ITALIA  
Tel. +39 0421 307825 - info@vivaldigroup.it - www.vivaldigroup.it  
P.IVA e C.F. 02880360272