



Vivaldi PRO LASUB1000HP è un subwoofer attivo da 15" controllato da software, DSP e porta RS485, dotato di amplificatori in Classe D.

Progettato per essere abbinato ai moduli Line Array [Vivaldi PRO LA350HP](#).

Sistema Array 15".

Potenza 1000W RMS.

Potenza di picco 1800W.

Gamma utile +/-3dB: 50Hz-100Hz.

Gamma utile -10dB: 45Hz-100Hz.

Maximum SPL: 129dB / 136dB (Peak) dynamic power.

LF Driver: 15" Woofer , 4" VC.

Amplificazione in classe D con DSP.

Porta di controllo RS485.

Connettori di ingresso: XLR 20KΩ Balanced.

Connettori di uscita: XLR Balanced.

Cooling system: Passive radiator.

Funzioni: setup DSP, Low pass, RS485 Network.

Alimentazione 110-240V AC 50/60 Hz.

Cabinet 18mm in legno multistrato.

Dimensioni (LxHxP) 550x500x560mm.

Peso 37 Kg.

VIVALDI

Kit di fissaggio da soffitto o pavimento, da ordinare a parte (Vivaldi PRO FB350HP).

Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso

 Immagini

Vivaldi PRO LASUB1000HP



Vivaldi srl

Via E. Fermi, 8 Z.I. EST - 30020 Noventa di Piave (Venezia) ITALIA
Tel. +39 0421 307825 - info@vivaldigroup.it - www.vivaldigroup.it
P.IVA e C.F. 02880360272