



Subwoofer amplificato professionale con 2 amplificatori da 150W RMS per satelliti.

Utilizzo verticale.

Woofers 12" con bobina mobile da 3".

Amplificazione in Classe D.

RMS Power: 500W.

Max Power: 1000W.

Max SPL: 122dB / 130dB (Peak).

Gamma Utile (-10dB): 42Hz~120Hz.

Line Input: COMBO XLR/Jack.

Line Output: XLR.

Alimentazione: AC100V - AC240V.

Dimensioni 380x485x475 mm (LxHxP).

Diametro tubo per stativo 35mm (D).

Peso 22 Kg.

2 maniglie.

Cabinet in legno multistrato 18mm.

Finitura verniciata antigraffio.

Vano per stativo diametro 35 mm (utilizzo orizzontale).

Colore nero.

*Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun*

# VIVALDI

obbligo di preavviso

 Immagini

## Vivaldi PRO SUB12SPA+



Tipologia di applicazione:  
A. DI SATV  
A. DI STB  
A. DI SUB12SPA+

**Vivaldi** srl

Via E. Fermi, 8 Z.I. EST - 30020 Noventa di Piave (Venezia) ITALIA  
Tel. +39 0421 307825 - info@vivaldigroup.it - www.vivaldigroup.it  
P.IVA e C.F. 02880360272