



Scheda prodotto

Vivaldi EN54 FLORA13T



Proiettore di suono professionale, in versione **Hi-Fi**, 2 vie, **certificato EN60849 EN54-24 nr di certificazione 0068-CPR-035/2016**. Protezione **IP65**.

Fornito con staffa per fissaggio a parete.

Rotazione staffa 90° verticale, 170° orizzontale.

Woofer 13,5 cm.

Tweeter 2,5 cm a cupola, in titanio e seta.

Angolo di dispersione 105°Vx90°O (120° fino a 3 KHz).

Potenza nominale a 100V: 4/8/16/32W. 64W peak.

Potenza 8 Ω: 60W RMS, 120W musicali.

Amplificazione consigliata da 10 a 80W RMS.

Impedenza 8 Ω - 100V selezionabile.

Risposta in frequenza 65-20000 Hz - 10dB

Sensibilità 87 dB

Max output level / full power 102 dB.

Dimensioni (LxHxP) senza staffa 186x257x165 mm.

Dimensioni (LxHxP) con staffa 186x257x187 mm.

Peso 2,4 Kg.

Cabinet ABS V0, staffa e griglia in metallo.

Colori disponibili nero RAL9005 ([Vivaldi EN54 FLORA13TB](#)) - bianco RAL9003 ([Vivaldi EN54 FLORA13TW](#)).



Temperatura di lavoro da -20° a +80°.

Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso

 Immagini

Vivaldi EN54 FLORA13T



