



Dispositivo audio standard europeo (scatola da incasso 60mm) con porta di controllo RS485.

Dispositivo DOMOTICO MULTIMEDIALE audio all-in-one versione MK3, con APP di supervisione e controllo tramite Vivaldi Domotica iCONTROL4.0+, Vivaldi Domotica iCONTROL4.1L.

Made in Italy, HiFi Stereo 25W+25W RMS (50+50W musicali).

PORTA DI CONTROLLO RS485 per gestioni domotiche tramite Vivaldi Domotica iCONTROL4.0+, Vivaldi Domotica iCONTROL4.1L.

Novità rispetto alla versione precedente:

- Nuova sorgente DAB/DAB+ Radio Digitale (per utilizzare la radio DAB è necessario collegare iFREEMK3 all'impianto antenna esistente tramite cavo coassiale 75ohm)
- BLUETOOTH 5.0 con assegnazione pin automatica, possibilità di rinominare il dispositivo.
- Profilo HFP (Hands Free): in sorgente Bluetooth funzione Vivavoce per lo smartphone.
- Chime integrato: funzione attivabile in 3 modalità: in ricezione chiamata, all'invio chiamata o entrambe.
- Equalizzatore grafico a 7 Bande.
- Possibilità di mixare una sorgente esterna, tramite ingresso MIC, su tutte le sorgenti.
- Nuova interfaccia grafica e nuovo menù di navigazione.
- Regolazione del bilanciamento dei canali Left/Right.
- Possibilità di impostare le uscite, amplificate e PreOut, nelle modalità: tutto stereo/tutto mono/solo ampli mono.
- Possibilità di impostare l'uscita PreOut senza Mute.



- Funzione di risparmio energetico Amplificatore, attivabile.
- Funzione di accensione e/o spegnimento automatica in base alla presenza di segnale nell'ingresso AUX1 oppure AUX2.
- Aggiornamento firmware tramite USB.

Inoltre:

- RADIO FM con RDS, 6 frequenze memorizzabili.
- LETTORE USB di file audio (MP3, WMA, AAC).
- MICROFONO per ascolti ambientali (bambini, disabili, anziani..) o invio di messaggi (priorità chiamata: generale o selettiva, tramite Vivaldi Domotica iCONTROL4.0+, Vivaldi Domotica iCONTROL4.1L).
- Display OLED.
- Ricevitore IR per telecomando TCIR5.
- Doppio ingresso AUX per sorgenti locali (es. TV, CD, PC, Sky...) o matrici audio (Vivaldi Giove MULTIMEDIA CA28, Vivaldi Giove MULTIMEDIA CA28L, Vivaldi Giove MULTIMEDIA CA28+).
- Uscita PreOut per diffusori attivi VIVALDI, con possibilità di scegliere tra uscita a volume fisso oppure subordinata al volume principale, subwoofer attivi (Vivaldi Giove Sub8AB, Vivaldi Giove Sub8AW, Vivaldi Giove Sub10AB, Vivaldi Giove Sub10AW, Vivaldi Giove Sub12AB, Vivaldi Giove Sub12AW).
- Schermata di standby, selezionabile.
- Bluetooth con controllo della riproduzione (play/pausa, avanti/indietro traccia).
- Microfono con sensibilità automatica del volume.
- Orologio e sveglia con funzione di timer programmabile per accensione e/o spegnimento automatici.
- Gestione da menù delle funzionalità degli Ingressi/Uscite OC1, OC2, IL.
- Impostazione modalità Master/Slave/Ibrida (OC1) per le chiamate microfoniche.
- Ingresso/Uscita "IL" bidirezionale, con funzione Master/Slave/Ibrida.
- Possibilità di disattivazione dell'amplificatore Integrato.
- Volume massimo regolabile.
- FUNZIONE TERMOSTATO termoregolazione ambiente su misura alle proprie esigenze. Controllo e regolazione della temperatura di ogni singola zona in abbinamento ad Vivaldi Domotica iCONTROL4.0+ ed Vivaldi Domotica KNX.ITU

Dispositivi accessori:

Vivaldi Giove AuxIn ingresso per sorgente di zona montato su tappo (4° frutto)

Dispositivi collegabili:

- TV, PC, CD, DVD, iOS (iPOD, IPHONE, IPAD), Android, Blu-ray, SKY, Smartphone.
- [Vivaldi WiFi KEYSOL](#) sorgente multimediale WiFi universale per streaming audio da YouTube, WebRadio, Spotify....

Modalità di utilizzo:

- stand alone
- sound 2.1
- stand alone integrato a sistema domotico
- multiroom abbinato alle matrici Vivaldi Giove MULTIMEDIA CA28, Vivaldi Giove MULTIMEDIA CA28L, Vivaldi Giove MULTIMEDIA CA28+

Espansioni di potenza:

Impedenza di lavoro 4 - 16 Ω, per un buon livello musicale si consiglia di collegare fino a 4 diffusori (espansioni o subzona con Vivaldi Giove EPF, Vivaldi Giove A50SP, Vivaldi Giove A50SM, Vivaldi Giove A100SP, Vivaldi Giove



A100SM, Vivaldi Giove A200S).

Telecomando slim Vivaldi Giove TCIR5, fornito in dotazione.

Predisposto per standar Europeo (60mm).

Colore: bianco

Compatibilità con le serie civili tramite Vivaldi Ulisse Adattatori (da ordinare a parte in fase d'ordine).

Alimentazione tramite: Vivaldi Giove AL1, Vivaldi Giove AL3, Vivaldi Giove AL5.

Peso 0,15 Kg.

Compatibilità:

BERKER B.7/B.1

GIRA STANDARD55/E2/EVENT/SPIRIT

A-CREATION

M-PLAN

ATELIER

Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso

Immagini

Vivaldi Giove iFREEMK3.55W





