



Sistema **multimediale** all-in-one di evacuazione vocale audio, 4 zone da 500W RMS totali (4 amplificatori).

**Supervisionabile da APP tramite [Vivaldi EN54 EVO.VISION](#):**

- per la ricezione feedback (notifiche o email) sullo stato degli impianti, sui guasti e sulla tipologia di guasti, attraverso **##Vivaldi EVO.BRIDGE## (ModBus RTU)**.

- per il controllo dei vari dispositivi [Vivaldi EN54 FREESOURCEMK3](#) con il vantaggio di poter gestire il tutto comodamente dal proprio Smartphone e Tablet (iOS/Android) o PC (Windows/MacOSX)

Certificazioni CE. Certificato EN50849 EN54-16, EN54-4.

**Numero di certificazione 0068-CPR-046/2016.**

- Alimentazione 230Vac - 50/60HZ
- Alimentazione di backup 24V (2 batterie x 12V, 26 Ah ciascuna cod. [Vivaldi EN54 BATTERIA26AH](#), da ordinare a parte)
- Autonomia interna 36h stand-by + 0,5h full power
- Massimo consumo 660VA
- Potenza audio 500W RMS @ 1% THD a 100V linee altoparlanti
- Risposta in frequenza 60-20.000 Khz +-3dB
- Rapporto segnale-rumore >90dB
- Monitoraggio linee altoparlanti Line test @18Khz FFT misurazione impedenza +-5% range
- Rilevazione automatica di interruzione linea, corto circuito o perdita di efficienza
- Interfaccia utente Led di stato, display touch, menu di navigazione con password di accesso
- Modalità di attivazione allarme automatica: da 7 contatti di ingresso costantemente monitorati

# VIVALDI

1xAudio IN: musica di sottofondo o basi di emergenza  
1xPulsante di emergenza con protezione  
1xPulsante di reset indicatore acustico  
1xAltoparlante monitor integrato nel pannello frontale  
1xDisplay LCD a colori integrato nel pannello frontale  
1xMicrofono VVF nel pannello frontale  
1xConnettore RJ45 per connessioni basi VVF remote

Monitoraggio batterie interno, controllo resistenza e tensione.

Connettori LINK per interconnessione macchine.

Chassis acciaio verniciato a polveri.

Dimensioni 430x620x240 mm (LxHxP).

Peso 19,9 Kg (batterie escluse).

Disponibile in versione:

- 2 zone [Vivaldi EN54 EVO500/2](#)

- 6 zone [Vivaldi EN54 EVO500/6](#)

**Espandibile fino a 36 zone 3000W RMS.**

*Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso*

## Immagini

## Vivaldi EN54 EVO500/4



**Vivaldi** srl

Via E. Fermi, 8 Z.I. EST - 30020 Noventa di Piave (Venezia) ITALIA  
Tel. +39 0421 307825 - info@vivaldigroup.it - www.vivaldigroup.it

P.IVA e C.F. 02880360272