



Scheda prodotto

## Vivaldi EN54 ROUND10EN



Diffusore rotondo da incasso a soffitto, **IP65**, fornito con calotta antifiamma.

**Certificato EN60849 EN54-24 nr di certificazione 0068/CPR/071-2018**

Struttura in ABS V0 con griglia di protezione.

Altoparlante bicono da 10 cm.

**Potenza nominale: 3/6W. 12W peak max 102dB.**

**Tensione trasformatore: 100V.**

Risposta in frequenza 120-18000 Hz - 10dB

Sensibilità 90 dB

Max output level / full power 99 dB.

Dimensioni diffusore (DxP) 142x150 mm.

Foro da incasso (D) 125 mm.

Peso 0,9 Kg.

**Incasso:** non servono accessori.

**Incasso su muratura:** non adatto.

Colore retina e cornice anteriore bianco RAL9016.

Colore calotta bianco RAL9016.

Cabinet: ABS V0, griglia di protezione in metallo.

Temperatura di lavoro da -20° a +65°.

Attenzione: si consiglia l'installazione su cartongesso (materiali rigidi). Sconsigliamo l'installazione su pannelli di



fibra, Armstrong e/o similari.

*Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso*

 Immagini

## Vivaldi EN54 ROUND10EN

