




Scheda prodotto

Vivaldi Ulisse CR1



Controllo remoto di zona, touch panel, da incasso su muratura, cartongesso, legno o similari.

Dedicato per matrici [Vivaldi Ulisse MS6060BT](#) e [Vivaldi Ulisse MS6120BT](#).

Ogni matrice gestisce fino a 6 CR1 (controlli di zona indipendenti).

Alimentazione tramite link all'amplificatore con cavo CAT5 connettore RJ45, lunghezza massima di 200mt per singola linea.

Funzioni:

- controllo touch di volume (di zona)
- selezione canali (5)
- sorgente locale Bluetooth (integrata)

Pulsanti touch:

- + sorgente
- sorgente
- bluetooth (local, PIN 2018)
- volume
- + volume

Display di feedback funzioni.

Dimensioni (LxHxP) 86x86x35 mm.

Peso 0,2kg.

Colore bianco satinato, serigrafato, retroilluminato.

Necessita di scatola da incasso [Vivaldi Ulisse SC100](#) (da ordinare a parte).

Note: il controllo remoto di zona CR1 va indirizzato di fabbrica (assegnazione numero di zona). In fase d'ordine indicare il numero di zone richieste. La centrale supporta fino a 6 dispositivi tra CR1 e basi microfoniche BS6.



Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso

 Immagini

Vivaldi Ulisse CR1

