



Diffusore a tromba, 2 vie professionale, a tenuta stagna per amplificazioni a lunga gittata all'aperto. Ideale per stadi, palazzetti dello sport, piazze...

**certificato EN60849 EN54-24 nr di certificazione 0068/CPR/170-2022.**

Resistente ai raggi UV  
Impedenza: 100V / 80hm  
Potenza nominale 100V: 200W/100/50/25 W. 400 peak  
Potenza a 8 Ohm: 250W RMS. 1000W peak  
Sensibilità (PN 1W/1mt): 96 dB - SPL max @200W: 118 dB  
Max output level / full power 129dB (100V)  
Max output level / full power 130dB (8 Ohm)  
Dispersione 60° (V/O) 1KHz  
Dispersione 45° (V/O) 5KHz  
Risposta in frequenza: 80-18000 Hz +/-10dB  
Grado di protezione IP65.  
Dimensioni con staffa (LxHxP) 360x296x392 mm  
Dimensioni senza staffa (LxHxP) 360x296x345 mm  
Peso 13,5 Kg  
Colore RAL7035  
Adatte per staffaggio a vite


# VIVALDI

Cabinet ABS verniciato bianco. Griglia di protezione in acciaio Inox verniciato

*Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso*

 Immagini

**Vivaldi EN54 PH210TPRO**



**Vivaldi** srl

Via E. Fermi, 8 Z.I. EST - 30020 Noventa di Piave (Venezia) ITALIA  
Tel. +39 0421 307825 - info@vivaldigroup.it - www.vivaldigroup.it  
P.IVA e C.F. 02880360272