



Proiettore di suono professionale, in versione **Hi-Fi**, 3 vie, con subwoofer.

Protezione **IP66**. **Ideale per applicazioni outdoor anche in aree marine. Resistente ad agenti corrosivi quali cloro e salsedine.**

Fornito con staffa per fissaggio a parete.

Subwoofer passivo ellittico convesso 10,5x15 cm (LxH).

Woofer 13 cm in polipropilene, finitura graffite.

Tweeter 2,5 cm a cupola, in neodimio e seta.

Angolo di dispersione 105°Vx90°O (120° fino a 3 KHz).

Potenza nominale a 100V: 2,5/5/10/20W. 40W peak, max 104dB.

Potenza 8 Ω: 60W RMS, 120W musicali.

Amplificazione consigliata da 10 a 80W RMS.

Impedenza 8 Ω - 100V selezionabile.

Risposta in frequenza 55-20000 Hz.

Sensibilità 85 dB.

Max output level / full power 105 dB.

Dimensioni (LxHxP) senza staffa 170x258x168 mm.

Dimensioni (LxHxP) con staffa 170x258x185 mm.

Peso 2,76 Kg.

Cabinet ABS, staffa e griglia in alluminio verniciato.

Colori disponibili bianco RAL 9003 con bordi RAL7035 ([Vivaldi Ulisse ANNA13TW](#)) e nero RAL9005 ([Vivaldi Ulisse ANNA13TB](#)).

Temperatura di lavoro da -20° a +80°.

VIVALDI

Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso

 Immagini

Vivaldi Ulisse ANNA13T



Vivaldi srl

Via E. Fermi, 8 Z.I. EST - 30020 Noventa di Piave (Venezia) ITALIA
Tel. +39 0421 307825 - info@vivaldigroup.it - www.vivaldigroup.it
P.IVA e C.F. 02880360272