



Diffusore da parete, 2 vie, **Hi-Fi**.

Fornito con staffa per fissaggio a parete.

Woofers 11 cm.

Tweeter 2,5 cm.

Membrana in alluminio e seta.

Angolo di dispersione 90°Vx90°O (120° fino a 3 KHz).

Potenza nominale a 100V: 5/10/20W. 40W peak, max 106dB.

Potenza 8 Ω: 40W RMS, 80W musicale.

Amplificazione consigliata da 10 a 50W RMS.

Impedenza 8 Ω - 100V selezionabile.

Risposta in frequenza 60-20000 Hz.

Sensibilità 89 dB.

Max output level / full power 103 dB.

Dimensioni (LxHxP) senza staffa 130x195x115 mm.

Dimensioni (LxHxP) con staffa 130x215x130 mm.

Peso 1,5 Kg.

Cabinet ABS, staffa e griglia in metallo.

Colore nero RAL9005.

VIVALDI

Temperatura di lavoro da -20° a +80°.

Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso

 Immagini

Vivaldi Ulisse AMBRA9TB



Vivaldi srl

Via E. Fermi, 8 Z.I. EST - 30020 Noventa di Piave (Venezia) ITALIA
Tel. +39 0421 307825 - info@vivaldigroup.it - www.vivaldigroup.it
P.IVA e C.F. 02880360272