



Scheda prodotto

Vivaldi Ulisse PRO15



Diffusore passivo versatile a 2 vie
1000W su 8 Ω (program) / 130 dB SPL@1m
2000W di picco
Sensibilità 100dB
Gamma utile 45-20000 Hz
Dispersione 90°(O)x60°(V)
2 altoparlanti (woofer al neodimio da 15" con bobina mobile da 3" e driver a compressione con uscita 1,4" + bobina mobile da 3" caricato a tromba), alta potenza, buona gittata.
Driver protetto da un sistema elettronico PTC e 2 bulbi alogeni di protezione lineare.
2xNeutrik Speakon NL4MP Linked.
12 punti di sospensione (10 MA) per un'installazione ottimale.
2 maniglie.
Griglia nera di acciaio resistente a qualsiasi condizione climatica.
Mobile: trapezoidale, 18 mm multistrato di betulla, vano per stativo diametro 35 mm rinforzato internamente per minimizzare le vibrazioni.
Vano per stativo diametro 35 mm.
Dimensioni 485x745x425 mm (LxHxP).
Peso: 29,3 kg.
Finitura verniciata antigraffio.

Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso



 Immagini

Vivaldi Ulisse PRO15



