



Scheda prodotto

Vivaldi Ulisse PRO15A



Diffusore a 2 vie biamplificato Powersoft

1400W RMS max output level 131dB

Gamma utile 45-20000 Hz

Dispersione 90°(O)x 60°(V)

2 altoparlanti (woofer al neodimio da 15" con bobina mobile da 4" e driver a compressione con uscita 1,4" + bobina mobile da 3"

caricato a tromba), alta potenza, buona gittata.

Driver protetto da un sistema elettronico PTC e 2 bulbi alogeni di protezione lineare.

Connettori: 1 XLR + 1 Link Out (Audio). 1 IEC C14 Socket (Mains)

Amplificatore di potenza (Powersoft): con DSP programmabile.

4 modalità d'uso pre-programmate.

Alimentazione: 220V.

Impedenza d'ingresso: 10 kΩ bilanciata a massa.

Raffreddamento: convezione naturale.

4 preset selezionabili a seconda del tipo di utilizzo.

12 punti di sospensione (10 MA) per un'installazione ottimale.

2 maniglie.

Griglia nera di acciaio resistente a qualsiasi condizione climatica.

Trapezoidale monitor, 18 mm multistrato di betulla, rinforzo interno, due maniglie, vano per stativo diametro 35 mm.

Dimensioni 485x745x425 mm (LxHxP).

Peso: 31 kg.

Finitura verniciata antigraffio.



Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso

 Immagini

Vivaldi Ulisse PRO15A



