



Scheda prodotto

Vivaldi Ulisse MZ4120S



Selezione musica - parola e regolazione volume indipendenti su ogni zona.

Amplificazione **4 zone x 120W RMS** ognuna + 1 zona monitor 1W/80hm.

Sorgenti integrate: RADIO FM, LETTORE SD CARD MP3, LETTORE USB MP3 e BLUETOOTH.

5 canali d'ingresso con controllo separato di bassi, alti e volume.

3 ingressi microfonici/linea con alimentazione phantom e controllo di sensibilità.

2 ingressi AUX RCA con controllo della sensibilità.

Ingresso microfonico remoto 4 zone attraverso porta RJ45 ([Vivaldi Ulisse BM4](#) da ordinare a parte).

1 Ingresso prioritario.

4 uscite di linea bilanciate.

Porta di controllo seriale RS232.

Uscite 4 Ω - 70/100V.

Uscita monitor con controllo volume.

Protezione estesa da sbalzi termici, cortocircuito, clip e sovraccarico con indicatori.

Provvisto di interruttore di isolamento messa a terra.

Alimentazione 230V - 24 Vdc.

Consumo 750VA.

Dimensioni 484x132x440 mm (LxHxP). 3U rack.

Peso 11,7 Kg.

Colore nero.

Frontale predisposto per montaggio a rack.

Telecomando e cavo di alimentazione forniti in dotazione.
Manuale a corredo.

Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso

Immagini

Vivaldi Ulisse MZ4120S

