



Proiettore di suono professionale, in versione **Hi-Fi**, 2 vie, **certificato EN60849 EN54-24 nr di certificazione 0068-CPR-035/2016**. Protezione **IP65**. **Ideale per applicazioni outdoor anche in aree marine. Resistente ad agenti corrosivi quali cloro e salsedine.**

Fornito con staffa per fissaggio a parete.

Rotazione staffa 90° verticale, 170° orizzontale.

Woofer 13,5 cm.

Tweeter 2,5 cm a cupola.

Angolo di dispersione 105°Vx90°O (120° fino a 3 KHz).

Potenza nominale a 100V: 2/4/8/16/32W. 64W peak, max 105dB.

Potenza 8 Ω: 60W RMS, 120W musicali.

Amplificazione consigliata da 10 a 80W RMS.

Impedenza 8 Ω - 100V selezionabile.

Risposta in frequenza 65-20000 Hz - 10dB

Sensibilità 87 dB

Max output level / full power 102 dB.

Dimensioni (LxHxP) senza staffa 186x257x165 mm.

Dimensioni (LxHxP) con staffa 186x257x187 mm.

Peso 2,4 Kg.

VIVALDI

Cabinet ABS V0, staffa e griglia in alluminio verniciato.
Colore bianco RAL9003.
Temperatura di lavoro da -20° a +80°.

Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso

Immagini

Vivaldi EN54 FLORA13TW



Vivaldi srl

Via E. Fermi, 8 Z.I. EST - 30020 Noventa di Piave (Venezia) ITALIA
Tel. +39 0421 307825 - info@vivaldigroup.it - www.vivaldigroup.it
P.IVA e C.F. 02880360272