



**Base microfonica di emergenza per invio messaggi dal vivo o pre-registrati (allerta/evacuazione).  
Certificazioni CE. Certificato EN54-16.**

**Numero di certificazione 0068-CPR-046/2016.**

Da utilizzare in abbinamento all'asta microfonica gooseneck [Vivaldi EN54 EVO500.GM38](#) o al microfono palmare [Vivaldi EN54 EVO500.PTT](#).

- Presa per microfono
- LED indicatori di stato
- Pulsante d'emergenza
- Pulsante per interruzione messaggi / buzzer guasti
- Pulsante invio messaggio d'allerta pre-registrato
- Pulsante invio messaggio d'evacuazione pre-registrato
- Pulsante di chiamata
- Connettori RJ45 ingresso/uscita
- Tensione d'alimentazione 24 Vcc
- Assorbimento massimo @24Vcc 60 mA
- Livello d'uscita tipico 300 mV
- Distorsione < 1%
- Rapporto segnale/disturbo > 60 dB
- Rapporto segnale/disturbo > 65 dB

# VIVALDI

- Risposta in frequenza 130 ÷ 19.000 Hz
  - Filtro LOW CUT -3 dB / 380 Hz
- Dimensioni 140x80x200 mm (LxHxP)  
Peso 0,77 kg.  
Colore nero antracite.

**Note: cavo da utilizzare per connessione alla centrale e interconnessione tra basi microfoniche CAT6SFTP.**

*Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso*

 Immagini

**Vivaldi EN54 EVO500.BVF**



**Vivaldi** srl

Via E. Fermi, 8 Z.I. EST - 30020 Noventa di Piave (Venezia) ITALIA  
Tel. +39 0421 307825 - info@vivaldigroup.it - www.vivaldigroup.it  
P.IVA e C.F. 02880360272