



 Scheda prodotto

Vivaldi Ulisse GIADA20TF.R



Diffusore rettangolare, 2 vie da incasso, **HI-FI, Frameless, con verniciatura personalizzata**
Woofer 20,5 cm - Tweeter da 3,2 cm a cupola, in seta, magnete neodimio.

Potenza 3,75/7,5/15W RMS - 30W peak, max 105dB.

Tensione trasformatore 100V

Risposta in frequenza 50-20000 Hz - Sensibilità 90 dB

Angolo di dispersione 120° (V/O)

Dimensioni (LxHxP) 242x362x110 mm

Foro da incasso (LxH) 220x340 mm

Peso 2 Kg

Colore da indicare al momento dell'ordine fornendo il codice RAL (q.tà minima 10pz).

Temperatura di lavoro da -20° a +65°

Incasso su cartongesso, pareti di legno e simili: non servono accessori, il diffusore nel retro ha dei ganci per l'ancoraggio stabile.

Incasso su muratura: tramite [Vivaldi Ulisse SR3PLUS](#)

A sinistra alcuni esempi di verniciature.

Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso



Immagini

Vivaldi Ulisse GIADA20TF.R

