



Cavo di sistema, fornito in matassa da mt 50.
Diametro 6 mm.

Un unico cavo per i seguenti cablaggi:

- Connessione di subwoofer attivi (##Vivaldi Giove Sub6A##, [Vivaldi Giove Sub10A](#)), amplificatori o diffusori attivi ai dispositivi GIOVE FREE
- Interconnessione tra [Vivaldi Giove FREEMK3](#), [Vivaldi Giove FREENETMK3](#), ##Vivaldi Giove iFree55.l##, ##Vivaldi Giove iFree70.l##
- Collegamento di sorgenti esterne, locali o remote ai dispositivi GIOVE FREE
- Creare una connessione tra più dispositivi GIOVE FREE per utilizzare una sorgente comune (master-slave)
- Connessione tra sistemi multiroom ##Vivaldi Giove CA20##, ##Vivaldi Giove CA21##, ##Vivaldi Giove MULTIMEDIA CA28## e dispositivi [Vivaldi Giove FREENETMK3](#), ##Vivaldi Giove iFree55.l##, ##Vivaldi Giove iFree70.l##
- Fornire alimentazione ai dispositivi [Vivaldi Giove FREENETMK3](#), ##Vivaldi Giove iFree55.l##, ##Vivaldi Giove iFree70.l## utilizzati in modalità stand-alone o multiroom
- Tecnologia Multi Shield (schermatura multipla)

Il cavo VG10 è dotato di tecnologia a schermatura multipla: ciascun conduttore è schermato individualmente per prevenire effetti di rumore o cross-talk.

Disponibile anche in


- matasse da mt 100 [Vivaldi Giove VG10.100](#)
- matasse da mt 200 [Vivaldi Giove VG10.200](#)

VIVALDI

Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso

 Immagini

Vivaldi Giove VG10.50



Vivaldi srl

Via E. Fermi, 8 Z.I. EST - 30020 Noventa di Piave (Venezia) ITALIA
Tel. +39 0421 307825 - info@vivaldigroup.it - www.vivaldigroup.it
P.IVA e C.F. 02880360272